



# Instrukcja Produktu

PRODUCT-M2S



**Nazwa :** Lampa maszynowa na przegubie LED

**Model :** M2S

**Data :** 01.01.2023 r.



**Lumen Spółka z o. o. z siedzibą w Olsztynie**  
- VIII Wydział Gospodarczy KRS Krajowego Rejestru Sądowego  
- KRS nr 0000913053 – Kapitał zakładowy 5000,00 zł wpłacony w całości  
- NIP: 739-39-56-956 – REGON: 389585520 • [www.lumensklep.pl](http://www.lumensklep.pl)





## 4. Wymagania Środowiskowe:

Temperatura pracy :	-20~45°C
Temperatura przechowywania :	-20~60°C
Wilgotność pracy :	10~90%
Wilgotność przechowywania:	10~90%

## 5. Parametry:


Moc	9.5W
Napięcie	AC100-240V(50-60Hz), AC/DC24V
Luminacja	800lm (85lm/w)
CRI	>80
Poziom ochrony	IP65
Kąt padania światła	30°
Temperatura barwowa	4000-4500K, 6000-6500K
Material	Aluminium, hartowane szkło
Żywotność	50,000 godzin
Temperatura pracy/wilgotność	-20~45°C / 10%-90%
Bezpieczna temperatura/wilgotność	-20~60°C / 10%-90%
Montaż	Za pomocą śrub



## 6. Instalacja:

1. Wybrać odpowiedni miejsce do instalacji lampy
2. Naznaczyć miejsce otworów w miejscu instalacji lampy
3. Wywiercić i nagwintować otwory w miejscu montażu lampy.
4. Przykręcić lampę za pomocą śrub

### Potrzebne narzędzia:



### Oznaczenie przewodów:

Kolor przewodu	Opis przewodów
<b>AC/DC 24V</b>	
Biały	Przewód z potencjałem „ + ”
Czerwony	Przewód z potencjałem „ - ”
<b>AC 100-240V</b>	
Brązowy	Przewód fazowy L
Niebieski	Przewód neutralny N
Żółto - Zielony	Przewód ochronny PE

## 7. Bezpieczeństwo:

### Podłączenie elektryczne

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

Podłączenie powinno być przeprowadzone przez instalatora o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach elektrycznych.

Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu nie podlegają gwarancji i będą naprawiane odpłatnie.

Za pomocą szczypiec należy usunąć ok. 5mm izolacji z przewodów. Połączyć przewody lampy z przewodami zasilającymi za pomocą złączy śrubowych, złączek typu Wago lub polutować. Należy pamiętać o zaizolowaniu połączeń. Zalecane przewody min. – 4 x 0,5 mm<sup>2</sup>. Przy łączeniu większej ilości lamp należy odpowiednio zwiększyć średnicę przewodów.



Prosimy o staranne przechowywanie tej instrukcji oraz w ramach możliwości kartonu, w którym urządzenie jest zapakowane. Urządzenie może być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zawsze należy wyłączać zielony przycisk z tyłu lampy w celu odcięcia zasilania, jeżeli urządzenie jest czyszczone, nie jest używane przez dłuższy okres czasu lub nastąpi zakłócenie w jego pracy. Najpierw wyłączamy urządzenie przełącznikiem sieciowym, a następnie wyłącznik główny w urządzeniu.

Ze względu na niebezpieczeństwo, jakie mogą stanowić urządzenia elektryczne nie powinno się zostawiać z nimi dzieci bez opieki dorosłych. Dlatego też miejsce przechowywania urządzenia powinno być tak dobrane, żeby dzieci nie miały do niego dostępu. Należy również zwrócić uwagę, aby kabel zasilający był ułożony bez zagięć i nie był narażony na zgniecenie lub inne uszkodzenie.

Kabel i całe urządzenie należy regularnie sprawdzać czy nie ma uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia nie wolno włączać do sieci.

Urządzenia nie wolno naprawiać we własnym zakresie. W tym celu powinno zostać oddane do naprawy w sklepie, gdzie dokonano zakup.

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, uszkodzony kabel może zostać wymieniony na kabel tej samej jakości wyłącznie przez importera lub serwis.

Urządzenie i kabel nie powinny znajdować się w pobliżu źródeł ciepła, ostrych kantów, nie wolno poddawać ich bezpośrednio nasłonecznieniu, wilgoci i innym tego rodzaju wpływom.

W czasie użytkowania nie należy pozostawiać urządzenia bez opieki. Urządzenie powinno być zawsze wyłączone, jeżeli nie jest używane.

Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych.

Urządzenia nie należy używać na zewnątrz pomieszczeń.

Jeżeli urządzenie jest mokre lub wilgotne, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Nie wolno dotykać rękoma włączonego i mokrego urządzenia.

## 8. Ochrona Środowiska:



Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza, że produkt musi być utylizowany oddzielnie i powinien być dostarczany do odpowiedniego punktu zbierającego odpady. Nie należy go wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem przedsiębiorstwa lub lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami.



**Lumen Spółka z o. o. z siedzibą w Olsztynie**  
**- VIII Wydział Gospodarczy KRS Krajowego Rejestru Sądowego**  
**- KRS nr 0000913053 – Kapitał zakładowy 5000,00 zł wpłacony w całości**  
**- NIP: 739-39-56-956 – REGON: 389585520 • [www.lumensklep.pl](http://www.lumensklep.pl)**